

Γλώσσες Προγραμματισμού I



Pieter Bruegel, *The Tower of Babel*, 1563

Κωστής Σαγώνας <kostis@cs.ntua.gr>
Πέτρος Ποτίκας <rpotik@cs.ntua.gr>

Σχετικά με το μάθημα

Τι: μάθημα 6ου εξαμήνου ΣΗΜΜΥ, υποχρεωτικό στη Ροή Λ

Ιστοσελίδα: <https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/>

Mailing list (moodle): πληροφορίες στο helios

Πότε: κάθε Πέμπτη 15:15–17:00 και Παρασκευή 10:45–12:30

Πρόγραμμα:

- 18 διαλέξεις «θεωρίας»
- 6 «εργαστηριακά» μαθήματα στα περιβάλλοντα των γλωσσών
- 1 επαναληπτικό μάθημα στο τέλος (αν υπάρξει χρόνος)

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

2

Συνεργασία μεταξύ φοιτητών

- Οι προθεσμίες των εργασιών τηρούνται αυστηρά
 - Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών
- Οι εργασίες γίνονται σε ομάδες το πολύ δύο ατόμων
- Επιτρέπεται να συζητάτε ασκήσεις με τους συμφοιτητές σας, αλλά οι εργασίες πρέπει να είναι δική σας δουλειά
- Δεν επιτρέπεται να δίνετε την εργασία σας σε άλλους ή να τις βάλετε σε μέρος στο οποίο άλλοι έχουν πρόσβαση
- Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα αντιγραφής, οι εργασίες αυτομάτως βαθμολογούνται με μηδέν και θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

3

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού


4

Εξετάσεις

Εξετάσεις: τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο

... ελπίζουμε!

Προηγούμενα θέματα: στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο wiki / forum



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

5



Προτεινόμενα βιβλία



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

6


Προτεινόμενα βιβλία για ML



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

7



Προτεινόμενα βιβλία για Java



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

8

Προτεινόμενα βιβλία για Prolog



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

9

Φοβερή ποικιλία γλωσσών προγραμματισμού

- Υπάρχουν πάρα πολλές και αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους γλώσσες
- Το 1995, μια συλλογή που εμφανιζόταν συχνά στη λίστα comp.lang.misc περιλάμβανε πάνω από 2300 γλώσσες!
- Οι γλώσσες συχνά κατατάσσονται στις εξής οικογένειες:
 - Προστακτικού προγραμματισμού ([Pascal](#), [C](#), [Ada](#))
 - Συναρτησιακού προγραμματισμού ([Lisp](#), [ML](#), [Haskell](#), [Erlang](#))
 - Λογικού προγραμματισμού ([Prolog](#), [Mercury](#))
 - Αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού ([Smalltalk](#), [C++](#), [Java](#), [C#](#))
 - Γλώσσες σεναρίων ([Perl](#), [Javascript](#), [PHP](#), [Python](#), [Ruby](#))

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

11

Γιατί είναι ενδιαφέρουσες οι γλώσσες;

- Λόγω της ποικιλίας τους και των χαρακτηριστικών τους
- Λόγω των αμφιλεγόμενων στοιχείων τους
- Λόγω της ενδιαφέρουσας εξέλιξής τους
- Λόγω της στενής τους σχέσης με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη λογισμικού
- Λόγω του θεωρητικού τους υπόβαθρου και της στενής τους σχέσης με την επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

10

Γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού

Παράδειγμα: η συνάρτηση παραγοντικό στη C

```
int fact(int n) {  
    int f = 1;  
    while (n > 0) f *= n--;  
    return f;  
}
```

- Κύρια χαρακτηριστικά:
 - Ανάθεση μεταβλητών (πολλαπλή)
 - Επανάληψη
 - Η σειρά εκτέλεσης παίζει σημαντικό ρόλο

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

12

Γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού (1)

Παράδειγμα: η συνάρτηση παραγοντικό στην ML

```
fun fact x =  
    if x <= 0 then 1 else x * fact(x-1)
```

• Κύρια χαρακτηριστικά:

- Μεταβλητές μιας τιμής
- Η επανάληψη εκφράζεται με χρήση αναδρομής

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

13

Γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού (2)

Παράδειγμα: η συνάρτηση παραγοντικό στη Lisp

```
(defun fact (x)  
  (if (<= x 0) 1 (* x (fact (- x 1)))))
```

- Συντακτικά, η συνάρτηση δείχνει αρκετά διαφορετική από ό,τι στην ML
- Όμως, η ML και η Lisp είναι συγγενείς γλώσσες

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

14

Γλώσσες λογικού προγραμματισμού

Παράδειγμα: η συνάρτηση παραγοντικό στην Prolog

```
fact(X, F) :-  
    ( X =:= 1 -> F = 1  
    ; X > 1,  
      NewX is X - 1,  
      fact(NewX, NF),  
      F is X * NF  
    ).
```

• Κύρια χαρακτηριστικά:

- Λογικές μεταβλητές και χρήση ενοποίησης
- Το πρόγραμμα γράφεται με χρήση κανόνων λογικής
- (Τα παραπάνω δε φαίνονται πολύ καθαρά στο συγκεκριμένο κώδικα)

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

15

Γλώσσες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού

Παράδειγμα: ορισμός στη Java ενός αντικειμένου που μπορεί να αποθηκεύσει έναν ακέραιο και να υπολογίσει το παραγοντικό του

```
public class MyInt {  
    private int value;  
    public MyInt(int value) {  
        this.value = value;  
    }  
    public int getValue() {  
        return value;  
    }  
    public MyInt getFact() {  
        return new MyInt(fact(value));  
    }  
    private int fact(int n) {  
        int f = 1;  
        while (n > 1) f *= n--;  
        return f;  
    }  
}
```

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Ανάθεση
- Χρήση αντικειμένων: δεδομένων που έχουν κατάσταση και ξέρουν πώς
 - να τη μεταβάλλουν
 - να την γνωστοποιήσουν σε άλλα αντικείμενα

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

16

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

- Συνήθως, διαφορετικές γλώσσες δείχνουν τα πλεονεκτήματά τους σε διαφορετικού είδους εφαρμογές
- Η έννοια της τέλειας γλώσσας προγραμματισμού δεν υφίσταται (αντικειμενικά)
- Αποφασίστε μόνοι σας στο τέλος του μαθήματος, με βάση:
 - την εμπειρία σας
 - τις προσωπικές σας προτιμήσεις
 - (Όχι με βάση τη συνάρτηση παραγοντικό!)

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

17

Οικογένειες δε θίγουμε...

- Υπάρχουν πολλές οικογένειες γλωσσών (η λίστα είναι μη εξαντλητική και έχει επικαλύψεις)
 - Applicative, concurrent, constraint, declarative, definitional, procedural, scripting, single-assignment, ...
- Κάποιες γλώσσες ανήκουν σε πολλές οικογένειες
- Κάποιες άλλες είναι τόσο ιδιάζουσες που η κατάταξή τους σε κάποια οικογένεια δεν έχει μεγάλο νόημα

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

18

Παράδειγμα: Παραγοντικό σε Forth

- Γλώσσα βασισμένη σε στοίβα (stack-oriented)

```
: FACTORIAL
 1 SWAP BEGIN ?DUP WHILE TUCK * SWAP 1- REPEAT ;
```
- Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προστακτική γλώσσα, αλλά έχει λίγα κοινά στοιχεία με τις περισσότερες προστακτικές γλώσσες

(Η γλώσσα Postscript είναι επίσης stack-oriented)

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

19

Παράδειγμα: Παραγοντικό σε APL

x / 1 X

- Μια έκφραση APL που υπολογίζει το παραγοντικό του X
- Επεκτείνει το X σε ένα διάνυσμα (vector) από ακεραίους 1..X, τους οποίους μετά πολλαπλασιάζει μεταξύ τους
- Θα μπορούσε να θεωρηθεί συναρτησιακή γλώσσα, αλλά έχει ελάχιστα κοινά στοιχεία με τις περισσότερες γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού

(Για την ακρίβεια, δε θα το γράφαμε με αυτό τον τρόπο στην APL, γιατί η γλώσσα περιλαμβάνει το μοναδιαίο τελεστή παραγοντικό: !X)

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

20

Αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά και “γλωσσοπόλεμοι”

- Οι γλώσσες πολλές φορές καταλήγουν το αντικείμενο έντονων διαξιφισμάν για τα χαρακτηριστικά τους
- Κάθε γλώσσα έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους οι οποίοι συνήθως έχουν έντονες γνώμες και πιστεύω

Για προσωπική εμπειρία, παρακολουθήστε τα newsgroups:
comp.lang.*

ή τον ιστότοπο:

<http://lambda-the-ultimate.org/>

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

21

Οι διακρίσεις και οι ορισμοί είναι λίγο ασαφείς

- Κάποιοι όροι αναφέρονται σε ασαφείς έννοιες
 - Για παράδειγμα, η κατηγοριοποίηση των γλωσσών σε οικογένειες
- Κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε ότι κάποιοι όροι είναι σχετικά ασαφείς
 - Λάθος ερώτηση:
 - Είναι η γλώσσα X μια πραγματικά αντικειμενοστρεφής γλώσσα;
 - Σωστή ερώτηση:
 - Ποια χαρακτηριστικά της γλώσσας X υποστηρίζουν τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και πόσο καλά;

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

22


Η φοιβερή εξέλιξη των γλωσσών

- Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό
 - Νέες γλώσσες δημιουργούνται
 - Παλιές γλώσσες αποκτούν διαλέκτους ή μεταλλάσσονται

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

23

Εξέλιξη γλωσσών προγραμματισμού



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

24

Assembly

Πριν: Αριθμοί

```
55  
89E5  
8B4508  
8B550C  
39D0  
740D  
39D0  
7E08  
29D0  
39D0  
75F6  
C9  
C3  
29C2  
EBF6
```

Μετά: Σύμβολα

```
gcd: pushl %ebp  
      movl %esp, %ebp  
      movl 8(%ebp), %eax  
      movl 12(%ebp), %edx  
      cmpl %edx, %eax  
      je .L9  
.L7:  cmpl %edx, %eax  
      jle .L5  
      subl %edx, %eax  
.L2:  cmpl %edx, %eax  
      jne .L7  
.L9:  leave  
      ret  
.L5:  subl %eax, %edx  
      jmp .L2
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

25

FORTRAN (FORmula TRANslator)

Πριν: Σύμβολα

```
gcd: pushl %ebp  
      movl %esp, %ebp  
      movl 8(%ebp), %eax  
      movl 12(%ebp), %edx  
      cmpl %edx, %eax  
      je .L9  
.L7:  cmpl %edx, %eax  
      jle .L5  
      subl %edx, %eax  
.L2:  cmpl %edx, %eax  
      jne .L7  
.L9:  leave  
      ret  
.L5:  subl %eax, %edx  
      jmp .L2
```

Μετά: Εκφράσεις, έλεγχος ροής

```
10 IF (a .EQ. b) GOTO 20  
     IF (a .LT. b) THEN  
         a = a - b  
     ELSE  
         b = b - a  
     ENDIF  
     GOTO 10  
20 END
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

26

COBOL

Δηλώσεις τύπων, εγγραφών, διαχείριση αρχείων

```
data division.  
file section.  
*   describe the input file  
fd employee-file-in  
    label records standard  
    block contains 5 records  
    record contains 31 characters  
    data record is employee-record-in.  
01 employee-record-in.  
    02 employee-name-in      pic x(20).  
    02 employee-rate-in     pic 9(3)v99.  
    02 employee-hours-in    pic 9(3)v99.  
    02 line-feed-in          pic x(1).
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

27

LISP, Scheme, Common LISP

Συναρτησιακές γλώσσες υψηλού επιπέδου

```
(defun gnome-doc-insert ()  
  "Add a documentation header to the current function.  
  Only C/C++ function types are properly supported currently."  
  (interactive)  
  (let (c-insert-here (point))  
    (save-excursion  
      (beginning-of-defun)  
      (let (c-arglist  
            c-funcname  
            (c-point (point))  
            c-comment-point  
            c-isvoid  
            c-doinsert)  
        (search-backward "(")  
        (forward-line -2)  
        (while (or (looking-at "^$")  
                  (looking-at "^\*\{"))  
              (looking-at "^\\\\"*)")  
              (looking-at "^\#\")")  
        (forward-line 1)))
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

28

APL

Γλώσσα αλληλεπίδρασης (interactive) με ισχυρούς τελεστές

```
[0] Z←GAUSSRAND N;B;F;M;P;Q;R
[1] ⍝ Returns ω random numbers having a Gaussian normal distribution
[2] ⍝ (with mean 0 and variance 1) Uses the Box-Muller method.
[3] ⍝ See Numerical Recipes in C, pg. 289.
[4]
[5] Z←t0
[6] M←1+2×31      ⍝ largest integer
[7] L1:Q←N-PZ      ⍝ how many more we need
[8] →(Q≤0)/L2      ⍝ quit if none
[9] Q←1.3×Q÷2      ⍝ approx num points needed
[10] P←-1+(2÷M-1)×-1+?(Q,2)PM ⍝ random points in -1 to 1 square
[11] R++/P×P          ⍝ distance from origin squared
[12] B←(R≠0)∧R<1
[13] R+B/R ⍝ P←B≠P
[14] F←(-2×(ΦR)÷R)★.5
[15] Z←Z,,P×F,[1.5]F
[16] →L1
[17] L2:Z←N+Z
[18] ⍝ ArchDate: 12/1/1994
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

29

SNOBOL, Icon

Γλώσσες επεξεργασίας συμβολοσειρών

```
LETTER = 'ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ$#@'
SP.CH = "+,-,.*()'/'&
SCOTA = SP.CH
SCOTA '&' =
Q = ""
QLIT = Q FENCE BREAK(Q) Q
ELEM = QLIT | 'L' Q | ANY(SCOTA) | BREAK(SCOTA) | REM
F3 = ARBNO(ELEM FENCE)
B = (SPAN(' ') | RPOS(0)) FENCE
F1 = BREAK(' ') | REM
F2 = F1
CAOP = ('LCL' | 'SET') ANY('ABC') |
+ 'AIF' | 'AGO' | 'ACTR' | 'ANOP'
ATTR = ANY('TLSIKN')
ELEM = (' FENCE *F3C ') | ATTR Q | ELEM
F3C = ARBNO(ELEM FENCE)
ASM360 = F1 . NAME B
+ ( CAOP . OPERATION B F3C . OPERAND |
+ F2 . OPERATION B F3 . OPERAND)
+ B REM . COMMENT
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

31

Algol, Pascal, Clu, Modula, Ada

Προστακτικές γλώσσες με τυπικά ορισμένο συντακτικό, χρήση μπλοκ, δομημένος προγραμματισμός

```
PROC insert = (INT e, REF TREE t)VOID:
# NB inserts in t as a side effect #
IF TREE(t) IS NIL THEN t := HEAP NODE := (e, TREE(NIL), TREE(NIL))
ELIF e < e OF t THEN insert(e, l OF t)
ELIF e > e OF t THEN insert(e, r OF t)
FI;

PROC trav = (INT switch, TREE t, SCANNER continue, alternative)VOID:
# traverse the root node and right sub-tree of t only. #
IF t IS NIL THEN continue(switch, alternative)
ELIF e OF t <= switch THEN
    print(e OF t);
    traverse( switch, r OF t, continue, alternative)
ELSE # e OF t > switch #
    PROC defer = (INT sw, SCANNER alt)VOID:
        trav(sw, t, continue, alt);
        alternative(e OF t, defer)
    FI;
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

30

BASIC

Προγραμματισμός για τις “μάζες”

```
10 PRINT "GUESS A NUMBER BETWEEN ONE AND TEN"
20 INPUT A$
30 IF A$ = "5" THEN PRINT "GOOD JOB, YOU GUESSED IT"
40 IF A$ = "5" GOTO 100
50 PRINT "YOU ARE WRONG. TRY AGAIN"
60 GOTO 10
100 END
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

32

Simula, Smalltalk, C++, Java, C#

Γλώσσες φιλοσοφίας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού

```
class Shape(x, y); integer x; integer y;
virtual: procedure draw;
begin
    comment -- get the x & y coordinates --
    integer procedure getX;
        getX := x;
    integer procedure getY;
        getY := y;
    comment -- set the x & y coordinates --
    integer procedure setX(newx); integer newx;
        x := newx;
    integer procedure setY(newy); integer newy;
        y := newy;
end Shape;
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

33

ML, Miranda, Haskell, Erlang


```
structure RevStack = struct
  type 'a stack = 'a list
exception Empty
val empty = []
fun isEmpty (s:'a stack):bool =
  (case s
   of [] => true
    | _ => false)
fun top (s:'a stack) : =
  (case s
   of [] => raise Empty
    | x::xs => x)
fun pop (s:'a stack):'a stack =
  (case s
   of [] => raise Empty
    | x::xs => xs)
fun push (s:'a stack,x: 'a):'a stack = x::s
fun rev (s:'a stack):'a stack = rev (s)
end
```



C

Ικανοποιητική επίδοση για προγραμματισμό συστήματος

```
int gcd(int a, int b)
{
    while (a != b) {
        if (a > b) a -= b;
        else b -= a;
    }
    return a;
}
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

34

sh, awk, perl, tcl, javascript, python, ruby



Γλώσσες σεναρίων (Scripting languages)



```
class() {
  classname='echo "$1" | sed -n '1 s/ *.*$/p'
  parent='echo "$1" | sed -n '1 s/^.*: */p''
  hppbody='echo "$1" | sed -n '2,$p''
  forwarddefs="$forwarddefs
  class $classname;"'
  if (echo $hppbody | grep -q "$classname()"); then
    defaultconstructor=
  else
    defaultconstructor="$classname() {}"
  fi
}
```



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

36

VisiCalc, Lotus 1-2-3, Excel

Γλώσσες προγραμματισμού λογιστικών φύλλων

	A	B
1	Hours	23
2	Wage per hour	\$ 5.36
3		
4	Total Pay	\$ 123.28 ← B1 * B2
5		
ε		

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

37

Prolog, Mercury

Γλώσσες λογικού προγραμματισμού

```
/* palindrome(Xs) is true if Xs is a palindrome. */
/* e.g. palindrome([m,a,d,a,m, i,m, a,d,a,m]). */
palindrome([]).
palindrome([_]).
palindrome([X|Xs]) :-
    append(Xs1,[X],Xs), palindrome(Xs1).

append([],Ys,Ys).
append([X|Xs],Ys,[X|Zs]) :- append(Xs,Ys,Zs).
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

39

SQL

Γλώσσες βάσεων δεδομένων

```
CREATE TABLE shirt (
    id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    style ENUM('t-shirt', 'polo', 'dress') NOT NULL,
    color ENUM('red', 'blue', 'white', 'black') NOT NULL,
    owner SMALLINT UNSIGNED NOT NULL
        REFERENCES person(id),
    PRIMARY KEY (id)
);

INSERT INTO shirt VALUES
    (NULL, 'polo', 'blue', LAST_INSERT_ID()),
    (NULL, 'dress', 'white', LAST_INSERT_ID()),
    (NULL, 't-shirt', 'blue', LAST_INSERT_ID())
```



> SELECT * FROM users WHERE clue > 0
0 rows returned

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

38

Νέες γλώσσες προγραμματισμού

- “Καθαρότητα” σχεδίασης: δεν υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί η συμβατότητα με υπάρχοντα προγράμματα
- Όμως πλέον οι νέες γλώσσες δεν είναι προϊόντα παρθενογέννησης: συνήθως χρησιμοποιούν ιδέες από ήδη υπάρχουσες γλώσσες
- Κάποιες από αυτές (λίγες) χρησιμοποιούνται ευρέως, άλλες όχι
- Ανεξάρτητα της χρήσης τους, αποτελούν πηγή ιδεών για τις επόμενες γενεές των γλωσσών προγραμματισμού

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

40

Ευρέως χρησιμοποιούμενη: Java



- Αρκετά δημοφιλής από το 1995 και έκτοτε
- Η Java χρησιμοποιεί πολλές ιδέες από τη C++, κάποιες άλλες ιδέες από τη Mesa και τη Modula, την ιδέα της αυτόματης διαχείρισης μνήμης από τη Lisp, και άλλες ιδέες από άλλες γλώσσες
- Η C++ περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της C και την επέκτεινε με ιδέες από τις γλώσσες Simula 67, Ada, Clu, ML και Algol 68
- Η C προέκυψε από τη B, που προέκυψε από τη BCPL, που προέκυψε από τη CPL, που προέκυψε από την Algol 60, που προέκυψε από την Algol 58

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

41

Διάλεκτοι


- Η εμπειρία από τη χρήση γλωσσών αναδεικνύει πιθανές ατέλειες του σχεδιασμού τους και συχνά οδηγεί σε νέες διαλέκτους
- Νέες ιδέες πολλές φορές ενσωματώνονται σε νέες διαλέκτους παλαιών γλωσσών

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

43

Μη ευρέως χρησιμοποιούμενη: Algol


- Μια από τις πρώτες γλώσσες: ALGOrithmic Language
- Εκδόσεις: Algol 58, Algol 60, Algol 68
- Ποτέ δε χρησιμοποιήθηκε ευρέως
- Όμως εισήγαγε πολλές ιδέες που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από άλλες γλώσσες, όπως για παράδειγμα:
 - Δομή ανά μπλοκ και εμβέλεια μεταβλητών
 - Αναδρομικές συναρτήσεις
 - Πέρασμα παραμέτρων κατά τιμή (parameter passing by value)



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

42

Κάποιες διάλεκτοι της Fortran



- Αρχική Fortran, IBM, 1954
- Βασικά standards:
 - Fortran II
 - Fortran III
 - Fortran IV
 - Fortran 66
 - Fortran 77
 - Fortran 90
 - Fortran 95
 - Fortran 2K
- Αποκλίσεις σε κάθε υλοποίηση
- Παράλληλη επεξεργασία
 - HPF
 - Fortran M
 - Vienna Fortran
 - και πολλές άλλες

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

44

Η σχέση των γλωσσών με τον προγραμματισμό

- Οι γλώσσες επηρεάζουν τον προγραμματισμό
 - Η κάθε γλώσσα ενθαρρύνει ένα συγκεκριμένο τρόπο προγραμματισμού / αλγορίθμικής επίλυσης προβλημάτων
- Οι εμπειρίες από τον προγραμματισμό εφαρμογών επηρεάζουν το σχεδιασμό (στοιχείων) νέων γλωσσών
- Διαφορετικές γλώσσες ενθαρρύνουν διαφορετικά στυλ προγραμματισμού
 - Αντικειμενοστρεφείς: αντικείμενα και χρήση get/set μεθόδων
 - Συναρτησιακές: πολλές μικρές συναρτήσεις χωρίς παρενέργειες
 - Λογικές: διαδικασία της αναζήτησης σ'ένα λογικά ορισμένο χώρο

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

45

Αντίσταση κατά των γλωσσών:

- Γλώσσες που ενθαρρύνουν συγκεκριμένους τρόπους προγραμματισμού συνήθως δεν τους επιβάλλουν πλήρως
- Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να παρακάμψουμε ή και να αγνοήσουμε πλήρως τη “φιλοσοφία” κάποιας γλώσσας
- Συνήθως όμως αυτό δεν είναι καλή ιδέα...

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

46

Προστακτική ML

Η ML αποθαρρύνει τη χρήση αναθέσεων και παρενεργειών.
Παρόλα αυτά:

```
fun fact n =
  let
    val i = ref 1;
    val xn = ref n
  in
    while !xn > 1 do (
      i := !i * !xn;
      xn := !xn - 1
    );
    !i
  end;
```

Μη αντικειμενοστρεφής Java

Η Java, σε μεγαλύτερο βαθμό από τη C++, ενθαρρύνει τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Παρόλα αυτά:

```
class Fubar {
  public static void main (String[] args) {
    // όλο το πρόγραμμα εδώ!
  }
}
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

47

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

48

Συναρτησιακή Pascal

- Κάθε προστακτική γλώσσα που υποστηρίζει αναδρομή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συναρτησιακή γλώσσα

```
function ForLoop(Low, High: Integer): Boolean;
begin
  if Low <= High then
    begin
      {όλο το σώμα του for loop εδώ}
      ForLoop := ForLoop(Low+1, High)
    end
  else
    ForLoop := True
end;
```

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

49

Ισοδυναμία κατά Turing (Turing equivalence)

- Οι (περισσότερες) γλώσσες προγραμματισμού έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα χρήσης, αλλά όλες έχουν την ίδια ισχύ επίλυσης προβλημάτων
 - {προβλήματα επιλύσιμα στη Java}
 - = {προβλήματα επιλύσιμα στη Fortran}
 - = {προβλήματα επιλύσιμα στη C}
 - = ...
- Και όλες έχουν την ίδια ισχύ με διάφορα υπολογιστικά μοντέλα
 - {προβλήματα επιλύσιμα σε μηχανές Turing}
 - = {προβλήματα επιλύσιμα σε λάμβδα λογισμό}
 - = ...
- Το παραπάνω είναι γνωστό ως η θέση των Church-Turing



Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

51

Γλώσσες και θεωρία τυπικών γλωσσών

Θεωρία των τυπικών γλωσσών: μία από τις θεμελιώδεις μαθηματικές περιοχές της επιστήμης των υπολογιστών

- Κανονικές γραμματικές, αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων
 - Αποτελούν τη βάση για το λεκτικό των γλωσσών προγραμματισμού και του λεκτικού αναλυτή (scanner) ενός compiler
- Γραμματικές ελεύθερες συμφραζομένων, αυτόματα στοίβας
 - Αποτελούν τη βάση για το συντακτικό των γλωσσών προγραμματισμού και του συντακτικού αναλυτή (parser) ενός compiler
- Μηχανές Turing
 - Προσφέρουν το θεωρητικό υπόβαθρο για να μελετήσουμε την υπολογιστική ισχύ των γλωσσών προγραμματισμού

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

50

Συμπερασματικά

- Γιατί είναι ενδιαφέρουσες οι γλώσσες προγραμματισμού (και αυτό το μάθημα):
 - Λόγω της ποικιλίας τους και των χαρακτηριστικών τους
 - Λόγω των αμφιλεγόμενων στοιχείων τους
 - Λόγω της ενδιαφέρουσας εξέλιξής τους
 - Λόγω της στενής τους σχέσης με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη λογισμικού
 - Λόγω του θεωρητικού τους υπόβαθρου και της στενής τους σχέσης με την επιστήμη των υπολογιστών
- Επίσης, λόγω του ότι θα μάθετε αρκετά καλά τρεις (+) επιπλέον γλώσσες!

Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού

52