

8η Σειρά Ασκήσεων

Οι παρακάτω ασκήσεις προορίζονται για εξάσκηση στη δυναμική διαχείριση μνήμης και τις δυναμικές δομές δεδομένων (π.χ. συνδεδεμένες λίστες, δέντρα). Το αυτόματο σύστημα υποβολής δεν ελέγχει κατά πόσο πραγματικά τις έχετε υλοποιήσει χρησιμοποιώντας δυναμικές δομές δεδομένων. Η υποβολή μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή, και εκτός εργαστηρίου.

Άσκηση 18.

Έστω ο **αφηρημένος τύπος δεδομένων** `queue` για την παράσταση μιας ουράς ακεραίων αριθμών, ο οποίος υποστηρίζει μόνο τις ακόλουθες λειτουργίες:

```
queue empty (void); /* επιστρέφει μία κενή ουρά */
int isEmpty (queue q); /* ελέγχει αν η ουρά είναι κενή */
void enqueue (queue &q, int x); /* εισάγει ένα στοιχείο στην ουρά */
int dequeue (queue &q); /* αφαιρεί ένα στοιχείο από μια μη κενή ουρά */
int peek (queue q); /* επιστρέφει το πρώτο στοιχείο μιας μη κενής ουράς,
χωρίς να το αφαιρέσει */
```

Υλοποιήστε αυτόν τον αφηρημένο τύπο δεδομένων χρησιμοποιώντας συνδεδεμένη λίστα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον για να γράψετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει μία ακολουθία μη μηδενικών ακεραίων αριθμών (οσοδήποτε πολλών) και να ελέγχει αν αυτή:

- 1) έχει τόσους θετικούς αριθμούς όσους και αρνητικούς, και (συγχρόνως)
- 2) οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται με την ίδια σειρά κατ' απόλυτο τιμή που εμφανίζονται και οι θετικοί αριθμοί.

Αν αυτό συμβαίνει, το πρόγραμμα πρέπει να εκτυπώνει το μήνυμα “yes”, διαφορετικά να εκτυπώνει το μήνυμα “no”.

Παραδείγματα εισόδου:

```
3 -3 -4 -6 4 -7 6 7 | 3 -3 4 -6 -4 -7 6 7
```

Παραδείγματα εξόδου:

```
yes | no
```

► Να υποβληθεί στο αυτόματο σύστημα υποβολής και ελέγχου μέχρι την Παρασκευή 22/1/2016.

Άσκηση 19.

Έστω ο **αφηρημένος τύπος δεδομένων** `list` για την παράσταση μιας γραμμικής λίστας ακεραίων αριθμών, ο οποίος υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

```
list createList (void); /* επιστρέφει μία κενή λίστα */
bool isEmpty (list l); /* ελέγχει αν η λίστα είναι κενή */
int size (list l); /* επιστρέφει το μέγεθος της λίστας */
void add (list &l, int k, int x); /* εισάγει το στοιχείο x στη θέση k της λίστας */
int get (list l, int k); /* επιστρέφει την τιμή του στοιχείου στη θέση k της λίστας */
bool remove (list &l, int k); /* διαγράφει το στοιχείο στη θέση k της λίστας */
```

Υλοποιήστε αυτόν τον αφηρημένο τύπο δεδομένων χρησιμοποιώντας συνδεδεμένη λίστα.

Να χρησιμοποιήσετε την υλοποίηση του αφηρημένου τύπου δεδομένων για να γράψετε ένα πρόγραμμα που εισάγει και διαγράφει στοιχεία σε μια γραμμική λίστα. Το πρόγραμμά σας θα τυπώνει το μέγεθος της γραμμικής λίστας (έπειτα από την ακολουθία εισαγωγών και διαγραφών) καθώς και την τιμή του στοιχείου σε μία επιλεγμένη θέση της λίστας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμά σας πρέπει να:

- Διαβάζει από την πρώτη γραμμή της εισόδου το πλήθος των εισαγωγών N
- Διαβάζει από καθεμία από τις επόμενες N γραμμές της εισόδου δύο θετικούς φυσικούς αριθμούς K και X και εισάγει τον αριθμό X στην K -οστή θέση της λίστας.
- Διαβάζει από την $N+2$ γραμμή της εισόδου το πλήθος των διαγραφών $M < N$
- Διαβάζει από καθεμία από τις επόμενες M γραμμές της εισόδου έναν θετικό φυσικό αριθμό K και διαγράφει το στοιχείο στην K -οστή θέση της λίστας.
- Διαβάζει από την $N+M+3$ γραμμή της εισόδου έναν θετικό φυσικό αριθμό K και τυπώνει στην έξοδο δύο φυσικούς αριθμούς (χωρισμένους με ένα κενό) που αντιστοιχούν στο τρέχον μέγεθος της λίστας και στην τιμή του στοιχείου στη θέση K της λίστας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι το K θα είναι πάντα μικρότερο ή ίσο του τρέχοντος μεγέθους της λίστας (ή του τρέχοντος μεγέθους της λίστας συν ένα, για τις εισαγωγές).

Παραδείγματα εισόδου:

3	3	3
1 1	1 3	1 3
1 2	2 2	2 2
1 3	3 1	2 1
1	1	1
1	1	2
2	1	1

Παραδείγματα εξόδου:

2 1	2 2	2 3
-----	-----	-----

► Να υποβληθεί στο αυτόματο σύστημα υποβολής και ελέγχου μέχρι την Παρασκευή 22/1/2016.

Άσκηση 20.

Στην υλοποίηση του αφηρημένου τύπου δεδομένων `list` της προηγούμενης άσκησης, προσθέτουμε την παρακάτω λειτουργία:

```
int searchMF(list &l, int x);
```

Αυτή η λειτουργία επιστρέφει τη θέση της λίστας όπου υπάρχει το στοιχείο x (την πρώτη, αν υπάρχουν πολλές θέσεις με στοιχείο το x) και μετακινεί το στοιχείο x στην πρώτη θέση της λίστας (χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο στις σχετικές θέσεις των στοιχείων της λίστας). Αν το στοιχείο x δεν υπάρχει στη λίστα, η `searchMF` επιστρέφει την τιμή 0.

Να υλοποιήσετε τη λειτουργία `searchMF`. Στη συνέχεια, να γράψετε ένα πρόγραμμα που εισάγει στοιχεία σε μια γραμμική λίστα και πραγματοποιεί διαδοχικές αναζητήσεις με κλήση της `searchMF`. Το πρόγραμμά σας θα τυπώνει το άθροισμα των τιμών που επιστρέφει η λειτουργία `searchMF` για όλες τις αναζητήσεις.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμά σας πρέπει να:

- Διαβάζει από την πρώτη γραμμή της εισόδου το πλήθος των εισαγωγών N για τη δημιουργία της λίστας.
- Διαβάζει από καθεμία από τις επόμενες N γραμμές της εισόδου δύο θετικούς φυσικούς αριθμούς K και X και εισάγει τον αριθμό X στην K -οστή θέση της λίστας. Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι το K θα είναι πάντα μικρότερο ή ίσο του τρέχοντος μεγέθους της λίστας συν ένα.
- Διαβάζει από την $N+2$ γραμμή της εισόδου το πλήθος των αναζητήσεων M

- Διαβάζει από καθεμία από τις επόμενες **M** γραμμές της εισόδου έναν θετικό φυσικό αριθμό **X** και αναζητεί το **X** στην λίστα με τη λειτουργία `searchMF`.
- Τυπώνει έναν φυσικό αριθμό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τιμών που επιστρέφει η `searchMF` για όλες τις αναζητήσεις.

Παραδείγματα εισόδου:

3	3	3
1 1	1 3	1 3
1 2	2 2	2 2
1 3	3 1	2 1
2	2	2
1	1	2
2	3	2

Παραδείγματα εξόδου:

6	5	4
---	---	---

► Να υποβληθεί στο αυτόματο σύστημα υποβολής και ελέγχου μέχρι την Παρασκευή 22/1/2016.